

GriP Conseils de nettoyage

UTILISATION PROFESSIONNELLE

GriP Safety Coatings AG
Aahusweg 16
CH-6403 Küssnacht am Rigi

Tel +41 (0) 417 262 080
Fax +41 (0) 417 262 081

info@grip-antislip.com
www.grip-antislip.com

GriP Intensive Cleaner

Le nettoyeur intensif GriP est le produit de nettoyage recommandé pour les surfaces GriP.

Le nettoyeur intensif GriP est un détergent concentré alcalin pour l' élimination de corps gras et d' impuretés résiduelles.

Nettoyage d' entretien avec GriP Intensive Cleaner

Pour un degré de saleté normal, verser environ 50 - 100 ml de nettoyeur intensif GriP pour 10 litres d' eau (chaude).

Nettoyer la surface à enduire avec une **brosse souple**, avec des poils naturels de bonne qualité/une brosse en poils synthétiques, avec des mouvements circulaires ou avec un chiffon/une serpillère souple à fibres longues puis rincer à l' eau claire, **froide**. Les impuretés plus tenaces peuvent être éliminées localement avec une brosse et une concentration plus élevée (utilisable pure, sur une courte période) du nettoyeur intensif.

Pour une utilisation en machine (avec une machine à brosses à poils souples), veuillez utiliser une solution diluée selon un rapport de 1:30.

Autres détergents/désinfectants

Les surfaces GriP peuvent également être entretenues avec des produits de nettoyage ménagers courants (**pH 6-8**) de type détartrant pour salle de bain/sols. **Attention : NE PAS utiliser de détergents abrasifs ou corrosifs ou d' outils de nettoyage (par ex. Scotch-Pads).**

De façon générale, GriP est résistant aux désinfectants (pH 6-8).

Attention : respecter impérativement les instructions du fabricant et appliquer exclusivement des substances diluées sur les surfaces enduites.

N' appliquer en aucun cas directement des acides puissants, tels que de l' acide chlorhydrique et des bases comme l' hydroxyde de sodium, ou bien des produits type eau de Javel comme le Chlorix, etc.

Éviter d'appliquer de façon prolongée des désinfectants sur GriP et toujours **neutraliser** à l'eau claire froide.

De manière générale, les détergents qui ne sont pas nocifs pour la peau peuvent être utilisés sur des surfaces GriP.

N'utiliser aucune brosse rugueuse, paille de fer ou autre outil de nettoyage aiguisé.

Une nouvelle surface GriP nécessite **un temps de séchage de 12 heures**. Ensuite, le revêtement est assez sec pour permettre de nouveau l'utilisation de la douche/de la baignoire et en supporter l'eau.

Pour pouvoir supporter **les contraintes physiques**, comme par exemple les « outils de nettoyage », l'enduit GriP doit **sécher pendant une durée totale de 5 jours**.

201702